

For asynchronous motors from 0.75kW to 75kW
 Application: ventilation, pump, fan in HVAC system
 Integrated "C-less" technology for harmonic filter
 Protection index: IP21, IP55
 With or without EMC filter, PI regulator, energy saving functions...

Dùng cho mô tơ không đồng bộ từ 0.75kW đến 75kW
 Ứng dụng: thông gió, bơm, quạt trong hệ thống HVAC
 Tích hợp công nghệ "C-less" để triệt tiêu sóng hài
 Mức độ bảo vệ: IP21, IP55
 Bộ lọc EMC tích hợp hoặc rời, hiệu chỉnh PI, chức năng tiết kiệm năng lượng ...

Unit price (incl.VAT) in VND

3-phase supply voltage 200...240V and 380...480V, 50/60Hz, UL type 1/IP21 and IP55 Drives

Motor Power indicated on plate (1)		IP21 200...240V		IP21 380...480V		IP55 380...480V	
		External Filter in option		Integrated class A filter		Integrated class A filter	
kW	HP	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price	Reference	Unit Price
0.75	1	ATV212H075M3X	11,880,000	ATV212H075N4	11,660,000	ATV212W075N4	15,455,000
1.5	2	ATV212HU15M3X	14,080,000	ATV212HU15N4	12,892,000	ATV212WU15N4	17,083,000
2.2	3	ATV212HU22M3X	15,389,000	ATV212HU22N4	14,454,000	ATV212WU22N4	19,723,000
3	-	ATV212HU30M3X	18,150,000	ATV212HU30N4	15,763,000	ATV212WU30N4	20,878,000
4	5	ATV212HU40M3X	21,923,000	ATV212HU40N4	16,269,000	ATV212WU40N4	22,143,000
5.5	7.5	ATV212HU55M3X	27,324,000	ATV212HU55N4	18,304,000	ATV212WU55N4	26,895,000
7.5	10	ATV212HU75M3X	33,682,000	ATV212HU75N4	22,154,000	ATV212WU75N4	32,901,000
11	15	ATV212HD11M3X	49,588,000	ATV212HD11N4	24,486,000	ATV212WD11N4	67,705,000
15	20	ATV212HD15M3X	59,983,000	ATV212HD15N4	33,770,000	ATV212WD15N4	75,449,000
18.5	25	ATV212HD18M3X	73,403,000	ATV212HD18N4	44,352,000	ATV212WD18N4	93,005,000
22	30	ATV212HD22M3X	101,838,000	ATV212HD22N4	60,599,000	ATV212WD22N4	102,674,000
30	40	ATV212HD30M3X	133,969,000	ATV212HD30N4	65,868,000	ATV212WD30N4	109,516,000
37	50			ATV212HD37N4	76,648,000	ATV212WD37N4	123,332,000
45	60			ATV212HD45N4	91,300,000	ATV212WD45N4	131,549,000
55	75			ATV212HD55N4	114,378,000	ATV212WD55N4	153,054,000
75	100			ATV212HD75N4	128,898,000	ATV212WD75N4	187,418,000

(1): Maximum lengths for shielded cables connecting motors to drives for a switching frequency of 6 to 16 kHz

