

# BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC


(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)

| Tên hàng  | KW     | HP    | In (A)    |           | Mô tả   | Đơn giá (VNĐ)   |           |
|---|--------|-------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| <b>3Ø 200V Class 0.4~7.5KW * Non-Filter Type</b>        |        |       | <b>HD</b> | <b>ND</b> |   |   |           |
| LSLV0004G100-2EONN                                      | 0.4KW  | 0.5HP | 2.5A      | 3.1A      | <b>Biến tần đa năng:</b>  | 3,800,000   |           |
| LSLV0008G100-2EONN                                      | 0.75KW | 1HP   | 5A        | 6A        | Sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp bao gồm gia công kim loại, máy đúc, thiết bị thủy lực/ điều hòa không khí, thực phẩm và đồ uống/ máy dệt, thang máy/ băng tải và xử lý môi trường nước.<br>. Máy cắt/ uốn/ đánh bóng<br>. Quạt/ Bom<br>. Máy ép/ băng tải<br>. Máy hút bụi/ tủ đông<br>. Máy nén/ thổi<br>. Cầu trục (Nâng hạ, xe con, xe cầu)   | 4,100,000   |           |
| LSLV0015G100-2EONN                                      | 1.5KW  | 2HP   | 8A        | 9.6A      |   | 4,700,000   |           |
| LSLV0022G100-2EONN                                      | 2.2KW  | 3HP   | 11A       | 12A       |   | 5,500,000   |           |
| LSLV0040G100-2EONN                                      | 4KW    | 5HP   | 17A       | 18A       |   | 6,200,000   |           |
| LSLV0055G100-2EONN                                      | 5.5KW  | 7.5HP | 24A       | 30A       |   | 9,200,000   |           |
| LSLV0075G100-2EONN                                      | 7.5KW  | 10HP  | 32A       | 40A       |   | 10,300,000  |           |
| LSLV0110G100-2EONN                                      | 11KW   | 15HP  | 47A       | 56A       |   | 19,200,000  |           |
| LSLV0150G100-2EONN                                      | 15KW   | 20HP  | 60A       | 70A       |   | 22,100,000  |           |
| LSLV0185G100-2EONN                                      | 18.5KW | 25HP  | 75A       | 82A       |   | 25,500,000  |           |
| LSLV0220G100-2EONN                                      | 22KW   | 30HP  | 88A       |           |   | 30,200,000  |           |
| <b>3Ø 400V Class 0.4~7.5KW * Non-Filter Type</b>        |        |       | <b>HD</b> | <b>ND</b> |   |   |           |
| LSLV0004G100-4EONN                                      | 0.4KW  | 0.5HP | 1.3A      | 2A        |   | *HD(Heavy Duty): Tải nặng 150% dòng định mức/1 phút<br>**ND(Normal Duty): Tải nhẹ 120% dòng định mức/1 phút | 4,000,000 |
| LSLV0008G100-4EONN                                      | 0.75KW | 1HP   | 2.5A      | 3.1A      |   |   | 4,300,000 |
| LSLV0015G100-4EONN                                      | 1.5KW  | 2HP   | 4A        | 5.1A      | 4,700,000   |   |           |
| LSLV0022G100-4EONN                                      | 2.2KW  | 3HP   | 5.5A      | 6.9A      | 5,300,000   |   |           |
| LSLV0040G100-4EONN                                      | 4KW    | 5HP   | 9A        | 10A       | 6,300,000   |   |           |
| LSLV0055G100-4EONN                                      | 5.5KW  | 7.5HP | 12A       | 16A       | 8,900,000   |   |           |
| LSLV0075G100-4EONN                                      | 7.5KW  | 10HP  | 16A       | 23A       | 9,800,000   |   |           |
| LSLV0110G100-4EONN                                      | 11KW   | 15HP  | 47A       | 56A       | 17,100,000  |   |           |
| LSLV0150G100-4EONN                                      | 15KW   | 20HP  | 60A       | 70A       | 18,600,000  |   |           |
| LSLV0185G100-4EONN                                      | 18.5KW | 25HP  | 75A       | 82A       | 22,100,000  |   |           |
| LSLV0220G100-4EONN                                      | 22KW   | 30HP  | 88A       |           | 24,000,000  |   |           |
| <b>3Ø 400V Class 0.4~7.5KW * Built-in Filter (G100)</b> |        |       | <b>HD</b> | <b>ND</b> |   |   |           |
| LSLV0004G100-4EOFN                                      | 0.4KW  | 0.5HP | 1.3A      | 2A        |  <p><b>User-friendly Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>G100 is convenient to install, control, and maintenance with diverse functions.</li> <li><b>Built-in Potentiometer</b>: Easy operation with built-in potentiometer</li> <li><b>Smart Copier</b>: Copy parameter (Read/Write) and download firmware without supplying power to drive</li> <li><b>Remote Keypad</b>: Copy parameter (Read/Write) using remote keypads</li> </ul> |   | 4,300,000 |
| LSLV0008G100-4EOFN                                      | 0.75KW | 1HP   | 2.5A      | 3.1A      |   | 4,500,000   |           |
| LSLV0015G100-4EOFN                                      | 1.5KW  | 2HP   | 4A        | 5.1A      |   | 4,900,000   |           |
| LSLV0022G100-4EOFN                                      | 2.2KW  | 3HP   | 5.5A      | 6.9A      |   | 5,600,000   |           |
| LSLV0040G100-4EOFN                                      | 4KW    | 5HP   | 9A        | 10A       |   | 6,700,000   |           |
| LSLV0055G100-4EOFN                                      | 5.5KW  | 7.5HP | 12A       | 16A       |   | 9,400,000   |           |
| LSLV0075G100-4EOFN                                      | 7.5KW  | 10HP  | 16A       | 23A       |   | 10,200,000  |           |
| LSLV0110G100-4EOFN                                      | 11KW   | 15HP  | 47A       | 56A       |   | 17,600,000  |           |
| LSLV0150G100-4EOFN                                      | 15KW   | 20HP  | 60A       | 70A       |   | 19,100,000  |           |
| LSLV0185G100-4EOFN                                      | 18.5KW | 25HP  | 75A       | 82A       |   | 22,600,000  |           |
| LSLV0220G100-4EOFN                                      | 22KW   | 30HP  | 88A       |           |   | 24,600,000  |           |
| <b>LOADER REMOTE 2M (LSLV-G100),A2MT-G100</b>           |        |       |           |           |   | Bàn phím dùng gắn ngoài kèm cáp kết nối loại 2 mét  | 900,000   |

# BANG GIA BIEN TAN LS - HAN QUOC

(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)



| Tên hàng              | KW   | HP    | In (A) |      | Mô tả   | Đơn giá (VNĐ)   |
|-----------------------|------|-------|--------|------|---|---|
| Loại 3 pha 380~480VAC |      |       | HD     | ND   | : V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)  |   |
| SV0008IS7-2NO         | 0.75 | 1HP   | 5A     | 8A   | <b>BIẾN TẦN HIỆU SUẤT CAO</b><br>IS7 là một biến tần với hiệu suất và độ tin cậy cao có thể áp dụng cho mọi môi trường làm việc. Mục đích sử dụng:<br><br>. Máy dầm, máy cán, máy kéo<br>. Dây chuyền lắp ráp lốp xe<br>. Thang máy, cần trục, cầu trục<br>. Thiết bị đỗ xe, kho hàng tự động<br>. Máy ép, máy rửa, máy khử nước, máy nén...<br><br>3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thẳng | 9,100,000   |
| SV0015IS7-2NO         | 1.5  | 2HP   | 8A     | 12A  |   | 9,500,000   |
| SV0022IS7-2NO         | 2.2  | 3HP   | 12A    | 16A  |   | 10,100,000  |
| SV0037IS7-2NO         | 3.7  | 5HP   | 16A    | 24A  |   | 10,400,000  |
| SV0055IS7-2NO         | 5.5  | 7.5HP | 24A    | 32A  |   | 11,700,000  |
| SV0075IS7-2NO         | 7.5  | 10HP  | 32A    | 46A  |   | 12,900,000  |
| SV0110IS7-2NO         | 11   | 15HP  | 46A    | 60A  |   | 20,400,000  |
| SV0150IS7-2NO         | 15   | 20HP  | 60A    | 74A  |   | 22,800,000  |
| SV0185IS7-2NO         | 18.5 | 25HP  | 74A    | 88A  |   | 30,700,000  |
| SV0220IS7-2NO         | 22   | 30HP  | 88A    | 124A |   | 34,800,000  |
| SV0300IS7-2SO         | 30   | 40HP  | 116A   | 146A | 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in keypad   | 51,900,000  |
| SV0370IS7-2SO         | 37   | 50HP  | 146A   | 180A |   | 60,500,000  |
| SV0450IS7-2SO         | 45   | 60HP  | 180A   | 220A |   | 68,300,000  |
| SV0550IS7-2SO         | 55   | 75HP  | 220A   | 288A |   | 90,600,000  |
| SV0750IS7-2SO         | 75   | 100HP | 288A   | 345A |   | 100,600,000   |
| Loại 3 pha 380~480VAC |      |       | HD     | ND   |   | Built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)/ Ứng dụng cho các tải nặng như băng tải, máy khuấy, máy nén... N: Chưa có màn hình, D: Tích hợp DC Reactor, Từ 0.75-22Kw tích hợp DBU |
| SV0008IS7-4NO         | 0.75 | 1HP   | 2.5A   | 4A   |   | 8,800,000   |
| SV0015IS7-4NO         | 1.5  | 2HP   | 4A     | 6A   |   | 9,200,000   |
| SV0022IS7-4NO         | 2.2  | 3HP   | 6A     | 8A   |   | 9,700,000   |
| SV0037IS7-4NO         | 3.7  | 5HP   | 8A     | 12A  |   | 9,900,000   |
| SV0055IS7-4NO         | 5.5  | 7.5HP | 12A    | 16A  |   | 11,300,000  |
| SV0075IS7-4NO         | 7.5  | 10HP  | 16A    | 24A  |   | 12,300,000  |
| SV0110IS7-4NO         | 11   | 15HP  | 24A    | 30A  |   | 19,000,000  |
| SV0150IS7-4NO         | 15   | 20HP  | 30A    | 39A  |   | 21,000,000  |
| SV0185IS7-4NO         | 18.5 | 25HP  | 39A    | 45A  |   | 26,000,000  |
| SV0220IS7-4NO         | 22   | 30HP  | 45A    | 61A  |   | 29,500,000  |
| SV0300IS7-4NO         | 30   | 40HP  | 62A    | 75A  | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz (±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thẳng  | 44,000,000  |
| SV0370IS7-4NO         | 37   | 50HP  | 75A    | 91A  |   | 47,800,000  |
| SV0450IS7-4NO         | 45   | 60HP  | 92A    | 110A |   | 56,600,000  |
| SV0550IS7-4NO         | 55   | 75HP  | 111A   | 152A |   | 62,700,000  |
| SV0750IS7-4NO         | 75   | 100HP | 152A   | 183A |   | 74,300,000  |

# BANG GIA BIEN TAN LS - HAN QUOC

(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)




| Tên hàng                    | KW   | HP    | In (A) |      | Mô tả  | Đơn giá (VNĐ) |
|-----------------------------|------|-------|--------|------|--|---------------|
| SV0008IS7-4NOFD             | 0.75 | 1HP   | 2.5A   | 4A   | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp transistor điều khiển điện trở thặng, bộ lọc EMC, cuộn kháng DC | 10,900,000    |
| SV0015IS7-4NOFD             | 1.5  | 2HP   | 4A     | 6A   |  | 11,500,000    |
| SV0022IS7-4NOFD             | 2.2  | 3HP   | 6A     | 8A   |  | 12,000,000    |
| SV0037IS7-4NOFD             | 3.7  | 5HP   | 8A     | 12A  |  | 12,400,000    |
| SV0055IS7-4NOFD             | 5.5  | 7.5HP | 12A    | 16A  |  | 14,300,000    |
| SV0075IS7-4NOFD             | 7.5  | 10HP  | 16A    | 24A  |  | 15,400,000    |
| SV0110IS7-4NOFD             | 11   | 15HP  | 24A    | 30A  |  | 23,900,000    |
| SV0150IS7-4NOFD             | 15   | 20HP  | 30A    | 39A  |  | 27,900,000    |
| SV0185IS7-4NOFD             | 18.5 | 25HP  | 39A    | 45A  |  | 33,700,000    |
| SV0220IS7-4NOFD             | 22   | 30HP  | 45A    | 61A  |  | 38,100,000    |
| SV0300IS7-4NOD              | 30   | 40HP  | 65A    | 75A  | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC   | 48,900,000    |
| SV0370IS7-4NOD              | 37   | 50HP  | 75A    | 91A  |  | 54,500,000    |
| SV0450IS7-4NOD              | 45   | 60HP  | 91A    | 110A |  | 64,400,000    |
| SV0550IS7-4NOD              | 55   | 75HP  | 110A   | 152A |  | 72,000,000    |
| SV0750IS7-4NOD              | 75   | 100HP | 152A   | 183A |  | 81,600,000    |
| SV0900IS7-4SOD              | 90   | 125HP | 183A   | 223A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, tích hợp cuộn kháng DC, bàn phím   | 124,800,000   |
| SV1100IS7-4SOD              | 110  | 150HP | 223A   | 264A |  | 132,500,000   |
| SV1320IS7-4SOD              | 132  | 175HP | 264A   | 325A |  | 146,800,000   |
| SV1600IS7-4SOD              | 160  | 215HP | 325A   | 370A |  | 189,200,000   |
| SV1850IS7-4SOD              | 185  | 250HP | 370A   | 432A |  | 256,400,000   |
| SV2200IS7-4SOD              | 220  | 300HP | 432A   | 547A |  | 269,900,000   |
| SV2800IS7-4SO               | 285  | 350HP | 547A   | 613A | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, bàn phím   | 467,100,000   |
| SV3150IS7-4SO               | 315  | 400HP | 613A   | 731A |  | 572,700,000   |
| SV3750IS7-4SO               | 375  | 500HP | 731A   | 877A |  | 615,800,000   |
| SV-IS7 LCD Key pad          |      |       |        |      | Bảng điều khiển màn hình màu dùng cho iS7 (đa ngôn ngữ: English, Italian, Spanish, Russian, Turkish)                             | 1,270,000     |
| Remote cable 2m (for IS7 )  |      |       |        |      | Cáp kết nối bảng điều khiển và biến tần iS7 loại 2 mét   | 350,000       |
| Remote cable 3m (for IS7 )  |      |       |        |      | Cáp kết nối bảng điều khiển và biến tần iS7 loại 3 mét   | 380,000       |
| OPTION PROFIBUS-DP,SV-IS7   |      |       |        |      |  | 3,650,000     |
| OPTION EXTENSION I/O,SV-IS7 |      |       |        |      |  | 2,750,000     |
| ENCODER OPTION ,SV-IS7      |      |       |        |      |  | 1,300,000     |

# BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC



(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)

| Biến tần cho quạt và bơm: Loại 3 Pha<br>220~230VAC - IP20      |        |       | ND   | V/f, RS485(LS Bus / Modbus RTU / BACnet / Metasys N2), Pulse train I/O, RTC(Real Time Clock), đã có màn hình (HAND/OFF/AUTO), USB Port/ Ứng dụng chuyên cho hệ HVAC, Bơm, Quạt... |  |            |
|--|--------|-------|------|---|--|------------|
| LSLV0055H100-2CONN   | 5.5kW  | 7.5HP | 22A  | <b>BIẾN TẦN CHO QUẠT VÀ BƠM</b><br><br>Dùng trong các ngành công nghiệp: xây dựng, kim loại, bột giấy/ giấy, mỏ than, xử lý dầu khí và nước; (quạt/ bơm, máy sấy)                 | 10,200,000   |            |
| LSLV0075H100-2CONN   | 7.5kW  | 10HP  | 30A  |   | 11,600,000   |            |
| LSLV0110H100-2CONN   | 11KW   | 15HP  | 42A  |   | 13,200,000   |            |
| LSLV0150H100-2CONN   | 15KW   | 20HP  | 59A  |   | 17,800,000   |            |
| LSLV0185H100-2CONN   | 18.5KW | 25HP  | 69A  |   | 23,100,000   |            |
| Biến tần cho quạt và bơm: Loại 3 Phase 380~480VAC - IP20, IP00 |        |       | ND   |   |  |            |
| LSLV0055H100-4COFN   | 5.5kW  | 7.5HP | 12A  | <br>Built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3)   | 9,400,000  |            |
| LSLV0075H100-4COFN   | 7.5kW  | 10HP  | 16A  |   | 10,900,000   |            |
| LSLV0110H100-4COFN   | 11KW   | 15HP  | 24A  |   | 12,300,000   |            |
| LSLV0150H100-4COFN   | 15KW   | 20HP  | 30A  |   | 16,900,000   |            |
| LSLV0185H100-4COFN   | 18.5KW | 25HP  | 38A  |   | 20,200,000   |            |
| LSLV0220H100-4COFN   | 22KW   | 30HP  | 45A  |   | 26,000,000   |            |
| LSLV0300H100-4COFN   | 30KW   | 40HP  | 61A  |   | 30,800,000   |            |
| LSLV0370H100-4COND   | 37KW   | 50HP  | 75A  |   | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP20, built-in DC Reactor | 39,300,000 |
| LSLV0450H100-4COND   | 45KW   | 60HP  | 91A  |   |  | 47,300,000 |
| LSLV0550H100-4COND   | 55KW   | 75HP  | 107A |   |  | 55,300,000 |
| LSLV0370H100-4COFD   | 37KW   | 50HP  | 75A  | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor  | 43,100,000   |            |
| LSLV0450H100-4COFD   | 45KW   | 60HP  | 91A  |   | 51,700,000   |            |
| LSLV0550H100-4COFD   | 55KW   | 75HP  | 107A |   | 60,400,000   |            |
| LSLV0750H100-4COFD   | 75KW   | 100HP | 142A |   | 61,800,000   |            |
| LSLV0900H100-4COFD   | 90KW   | 125HP | 169A |   | 75,100,000   |            |
| LSLV1100H100-4COFD   | 110KW  | 150HP | 223  | 3 phase, 380~500VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP20, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor  | 109,600,000  |            |
| LSLV1320H100-4COFD   | 132KW  | 200HP | 264  |   | 115,800,000  |            |
| LSLV1600H100-4COFD   | 160KW  | 250HP | 325  |   | 133,200,000  |            |
| LSLV1850H100-4COFD   | 185KW  | 300HP | 370  |   | 152,800,000  |            |
| LSLV2200H100-4COFD   | 220KW  | 350HP | 432  |   | 179,900,000  |            |
| LSLV2500H100-4COFD   | 250KW  | 400HP | 481  | 220kW(350HP), 3 phase, 380~500VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP00, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor  | 203,300,000  |            |
| LSLV3150H100-4COFD   | 315KW  | 500HP | 613  |   | 445,900,000  |            |
| LSLV3550H100-4COFD   | 355KW  | 550HP | 683  |   | 492,800,000  |            |
| LSLV4000H100-4COFD   | 400KW  | 650HP | 770  |   | 554,300,000  |            |
| LSLV5000H100-4COFD   | 500KW  | 800HP | 962  |   | 608,500,000  |            |

- GHI CHÚ:

\*\*HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min.

\*\*ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min

# BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC



(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)

| Tên hàng                                     | KW     | HP    | Overload capacity | Output (A) | Mô tả  | Đơn giá (VNĐ) |
|--|--------|-------|-------------------|------------|--|---------------|
| <b>Loại 1 pha 200~240VAC - IP20</b>          |        |       |                   |            |  |               |
|  |        |       | <b>HD</b>         | <b>ND</b>  | V/f, fixed keypad, EMC filter(C2)  |               |
| LSLV0001M100-1EOFNS                          | 0.1KW  | 1/8HP | 0.8A              | -          | <b>BIẾN TẦN MICRO:</b><br>- Sử dụng cho các máy móc, quạt/ bơm và băng tải nhỏ.<br>- Lắp đặt trên thanh Din Rail.<br>  | 2,650,000     |
| LSLV0002M100-1EOFNS                          | 0.2KW  | 1/4HP | 1.4A              | -          |  | 2,750,000     |
| LSLV0004M100-1EOFNS                          | 0.4KW  | 1/2HP | 2.4A              | -          |  | 2,950,000     |
| LSLV0008M100-1EOFNS                          | 0.75KW | 1HP   | 4.2A              | -          |  | 3,100,000     |
| LSLV0015M100-1EOFNS                          | 1.5KW  | 2HP   | 7.5A              | -          |  | 3,700,000     |
| LSLV0022M100-1EOFNS                          | 2.2KW  | 3HP   | 10A               | -          |  | 4,050,000     |
| LSLV0001M100-1EOFNA                          | 0.1KW  | 1/8HP | 0.8A              | -          |  | 2,900,000     |
| LSLV0002M100-1EOFNA                          | 0.2KW  | 1/4HP | 1.4A              | -          |  | 3,000,000     |
| LSLV0004M100-1EOFNA                          | 0.4KW  | 1/2HP | 2.4A              | -          |  | 3,150,000     |
| LSLV0008M100-1EOFNA                          | 0.75KW | 1HP   | 4.2A              | -          |  | 3,350,000     |
| LSLV0015M100-1EOFNA                          | 1.5KW  | 2HP   | 7.5A              | -          |  | 4,000,000     |
| LSLV0022M100-1EOFNA                          | 2.2KW  | 3HP   | 10A               | -          |  | 4,350,000     |
| <b>L100 series for Elevator Application:</b> |        |       |                   |            |  |               |
| LSLV0055L100-4NNFN                           | 5.5    | 7.5   | 150% for 1 min.   | 12         | <b>Biến tần thang máy</b><br>- Khả dụng cho nhiều bài tải khác nhau (Thang khách, thang hàng, thang máy đỗ xe,...)<br>- Có thể điều khiển động cơ IM hoặc động cơ PM, có hộp số hay không có hộp số<br>- Điều khiển vector vòng hở và vector vòng kín cho động cơ IM hoặc PM tiêu chuẩn (với Incremental encoder, SIN/COS encoder, Endat encoder)<br>- Kích thước nhỏ gọn cho phép lắp đặt không phòng máy<br> | 13,500,000    |
| LSLV0075L100-4NNFN                           | 7.5    | 10    | 150% for 1 min.   | 16         |  | 16,500,000    |
| LSLV0110L100-4NNFN                           | 11     | 15    | 150% for 1 min.   | 24         |  | 19,200,000    |
| LSLV0150L100-4NNFN                           | 15     | 20    | 150% for 1 min.   | 30         |  | 24,600,000    |
| LSLV0185L100-4NNFN                           | 18.5   | 25    | 150% for 1 min.   | 39         |  | 28,800,000    |
| LSLV0220L100-4NNFN                           | 22     | 30    | 150% for 1 min.   | 45         |  | 35,400,000    |
| ENCODER(LSLV-L100),XENC-L100                 |        |       |                   |            |  | 1,100,000     |
| SIN/COS ENCODER(LSLV-L100),XSIN-L100         |        |       |                   |            |  | 2,150,000     |
| SIN/COS_ENDAT ENCODER(LSLV-L100),XEDT-100    |        |       |                   |            |  | 3,000,000     |
| ELEVATOR I/O(LSLV-L100),XELV-L100            |        |       |                   |            |  | 1,300,000     |
| REMOTE 2M(LSLV-L100),A2MT-L100               |        |       |                   |            |  | 1,500,000     |
| REMOTE 3M(LSLV-L100),A3MT-L100               |        |       |                   |            |  | 1,550,000     |
| REMOTE 5M(LSLV-L100),A5MT-L100               |        |       |                   |            |  | 1,600,000     |
| RS232 CABLE 2M(LSLV-L100),S2MT-L100          |        |       |                   |            |  | 650,000       |

# BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC

(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)



| Tên hàng   | Mô tả  | Đơn giá (VNĐ) |
|--|--|---------------|
| <b>Dynamic Braking Unit (DBU) Bộ Transistor để gắn Điện trở xả vào.</b>  |  |               |
| <b>Dynamic Braking Unit (DBU) - 200~230V</b>   |  |               |
| LSLV0150DBU-2LN  | Brake unit for 15kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)                  | 3,900,000     |
| LSLV0220DBU-2LN  | Brake unit for 22kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)                  | 4,500,000     |
| LSLV0370DBU-2LN  | Brake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)                  | 5,400,000     |
| LSLV0370DBU-2HN  | Brake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                  | 12,400,000    |
| LSLV0750DBU-2LN  | Brake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)                  | 6,900,000     |
| LSLV0750DBU-2HN  | Brake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                  | 17,700,000    |
| LSLV0900DBU-2HN  | Brake unit for 90kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                  | 19,800,000    |
| <b>Dynamic Braking Unit (DBU) - 380~400V</b>   |  |               |
| LSLV0150DBU-4LN  | Brake unit for 15kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)                  | 3,900,000     |
| LSLV0220DBU-4LN  | Brake unit for 22kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)                  | 4,500,000     |
| LSLV0370DBU-4LN  | Brake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)                  | 5,400,000     |
| LSLV0370DBU-4HN  | Brake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                  | 11,800,000    |
| LSLV0750DBU-4LN  | Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty)                  | 6,900,000     |
| LSLV0750DBU-4HN  | Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                  | 16,800,000    |
| INV,SV750DB-4  | Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty), CE certificated  | 17,700,000    |
| LSLV0900DBU-4HN  | Brake unit for 90kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                  | 18,900,000    |
| LSLV1320DBU-4HN  | Brake unit for 132kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                 | 21,100,000    |
| LSLV1600DBU-4HN  | Brake unit for 160kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                 | 23,700,000    |
| LSLV2200DBU-4HN  | Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty)                 | 24,600,000    |
| INV,SV2200DB-4   | Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty), CE certificated | 25,800,000    |
| <b>External brake resistors (Điện trở xả)</b>  |  |               |
| <b>Temperature range: -50~200°C, Insulation resistance: over 100MΩ, Dielectric strength: AC 2,500V / 1.Min. Temperature coefficient: +260 ppm / °C max</b> |  |               |
| MCRA 50W 1.8K OHM J  | 50 wat, 1800ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 130,000       |
| MCRA 100W 1.2K OHM J   | 100 wat, 1200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))                                       | 140,000       |
| MCRA 200W 1.2K OHM J   | 200 wat, 1200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))                                       | 260,000       |
| MCRA 100W 900 OHM J  | 100 wat, 900ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 140,000       |
| MCRA 150W 600 OHM J  | 150 wat, 600ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 190,000       |
| MCRA 200W 450 OHM J  | 200 wat, 450ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 260,000       |
| MCRA 50W 400 OHM J   | 50 wat, 400ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 130,000       |
| MCRA 100W 300 OHM J  | 100 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 140,000       |
| MCRA 200W 300 OHM J  | 200 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 260,000       |
| MCRA 100W 200 OHM J  | 100 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 140,000       |
| MCRA 150W 150 OHM J  | 150 wat, 150ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 190,000       |
| MCRA 200W 100 OHM J  | 200 wat, 100ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 260,000       |
| MCRF 300W 600 OHM J  | 300 wat, 600ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 430,000       |
| MCRF 300W 300 OHM J  | 300 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 430,000       |

# BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC

(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)



| Tên hàng  | Mô tả  | Đơn giá (VNĐ) |
|---|--|---------------|
| MCRF 600W 300 OHM J   | 600 wat, 300ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 630,000       |
| MCRF 400W 200 OHM J   | 400 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 530,000       |
| MCRF 800W 200 OHM J   | 800 wat, 200ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 700,000       |
| MCRF 300W 150 OHM J   | 300 wat, 150ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 430,000       |
| MCRF 600W 130 OHM J   | 600 wat, 130ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 630,000       |
| MCRF 1.2kW 130 OHM J  | 1200 wat, 130ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 870,000       |
| MCRF 700W 120 OHM J   | 700 wat, 120ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 690,000       |
| MCRF 1kW 90 OHM J   | 1000 wat, 90ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 750,000       |
| MCRF 1kW 85 OHM J   | 1000 wat, 85ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 750,000       |
| MCRF 2kW 85 OHM J   | 2000 wat, 85ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 1,440,000     |
| MCRF 300W 60 OHM J  | 300 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 430,000       |
| MCRF 600W 60 OHM J  | 600 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 630,000       |
| MCRF 1.2kW 60 OHM J   | 1200 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 870,000       |
| MCRF 400W 50 OHM J  | 400 wat, 50ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 530,000       |
| MCRF 800W 50 OHM J  | 800 wat, 50ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 700,000       |
| MCRF 2kW 45 OHM J   | 2000 wat, 45ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 1,440,000     |
| MCRF 500W 40 OHM J  | 500 wat, 40ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 560,000       |
| MCRF 2kW 40 OHM J   | 2000 wat, 40ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 1,440,000     |
| MCRF 1.6kW 33.9 OHM J   | 1600 wat, 33.9ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 1,100,000     |
| MCRF 600W 33 OHM J  | 600 wat, 33ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 630,000       |
| MCRF 1.2kW 33 OHM J   | 1200 wat, 33ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 870,000       |
| MCRF 800W 20 OHM J  | 800 wat, 20ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 700,000       |
| MCRF 1.6kW 20 OHM J   | 1600 wat, 20ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 1,100,000     |
| MCRF 1.2kW 15 OHM J   | 1200 wat, 15ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 870,000       |
| MCRF 1.6kW 8.5 OHM J  | 1600 wat, 8.5ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 1,100,000     |
| MCRS 2.4kW 60 OHM J   | 2400 wat, 60ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 2,110,000     |
| MCRS 2.4kW 35 OHM J   | 2400 wat, 35ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 2,110,000     |
| MCRS 2.4kW 30 OHM J   | 2400 wat, 30ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 2,110,000     |
| MCRS 2.4kW 22.8 OHM J   | 2400 wat, 22.8ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 2,110,000     |
| MCRS 2.4kW 15 OHM J   | 2400 wat, 15ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 2,110,000     |
| MCRS 2.4kW 10 OHM J   | 2400 wat, 10ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))  | 2,110,000     |
| MCRS 2.4kW 8 OHM J  | 2400 wat, 8ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 2,110,000     |
| MCRS 2.4kW 5.7 OHM J  | 2400 wat, 5.7ohm resistor ( Based on 5% ED ( Enable duty))   | 2,110,000     |
| <b>Brake resistors (Case package type with thermostat sensor)</b> | <b>Temperature range: -50~200°C , Insulation resistance: over 20MΩ, Dielectric strength: AC 2,500V / 1 Min, Temperature coefficient: ±260 ppm / °C max, Thermostat sensor: B contact</b> |               |
| MCRF-ST 1.2kW 60 OHM J  | 1200 watt, 60 ohm resistor,  | 2,880,000     |
| MCRF-ST 2kW 45 OHM J  | 2000 watt, 45 ohm resistor   | 3,350,000     |

# BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC

(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)



| Tên hàng                 | Mô tả                        | Đơn giá (VNĐ) |
|--------------------------|------------------------------|---------------|
| MCRF-ST 2kW 40 OHM J     | 2000 watt, 40 ohm resistor   | 3,350,000     |
| MCRF-ST 4kW 40 OHM J     | 4000 watt, 40 ohm resistor   | 5,660,000     |
| MCRF-ST 2.4kW 35 OHM     | 2400 watt, 35 ohm resistor   | 3,950,000     |
| MCRF-ST 1.6kW 33.9 OHM J | 1600 watt, 33.9 ohm resistor | 3,350,000     |
| MCRF-ST 2.4kW 30 OHM J   | 2400 watt, 30 ohm resistor   | 3,950,000     |
| MCRF-ST 4.8kW 30 OHM J   | 4800 watt, 30 ohm resistor   | 6,770,000     |
| MCRF-ST 2.4kW 22.8 OHM J | 2400 watt, 30 ohm resistor   | 3,950,000     |
| MCRF-ST 3.6kW 20 OHM J   | 3600 watt, 20 ohm resistor   | 5,000,000     |
| MCRF-ST 7.2kW 20 OHM J   | 7200 watt, 20 ohm resistor   | 8,250,000     |
| MCRF-ST 3.2kW 16.9 OHM J | 3200 watt, 16.9 ohm resistor | 5,000,000     |
| MCRF-ST 1.2kW 15 OHM J   | 1200 watt, 15 ohm resistor   | 2,880,000     |
| MCRF-ST 5kW 12 OHM J     | 5000 watt, 12 ohm resistor   | 6,770,000     |
| MCRF-ST 10kW 12 OHM J    | 10000 watt, 12 ohm resistor  | 11,540,000    |
| MCRF-ST 4.8kW 11.4 OHM J | 4800 watt, 11.4 ohm resistor | 6,770,000     |
| MCRF-ST 2.4kW 10 OHM J   | 2400 watt, 10 ohm resistor   | 3,950,000     |
| MCRF-ST 4.8kW 10 OHM J   | 4800 watt, 10 ohm resistor   | 6,770,000     |
| MCRF-ST 6.4kW 10 OHM J   | 6400 watt, 10 ohm resistor   | 8,190,000     |
| MCRF-ST 12.8kW 10 OHM J  | 12800 watt, 10 ohm resistor  | 14,710,000    |
| MCRF-ST 1.6kW 8.5 OHM J  | 1600 watt, 8.5 ohm resistor  | 3,350,000     |
| MCRF-ST 6.4kW 8.4 OHM J  | 6400 watt, 8.4 ohm resistor  | 8,190,000     |
| MCRF-ST 7.2kW 8.4 OHM J  | 7200 watt, 8.4 ohm resistor  | 8,250,000     |
| MCRF-ST 14.4kW 8.4 OHM J | 14400 watt, 8.4 ohm resistor | 15,270,000    |
| MCRF-ST 2.4kW 8 OHM J    | 2400 watt, 8 ohm resistor    | 3,950,000     |
| MCRF-ST 4.8kW 8 OHM J    | 4800 watt, 8 ohm resistor    | 6,770,000     |
| MCRF-ST 10kW 6 OHM J     | 10000 watt, 6 ohm resistor   | 11,540,000    |
| MCRF-ST 20kW 6 OHM J     | 20000 watt, 6 ohm resistor   | 21,470,000    |
| MCRF-ST 2.4kW 5.7 OHM J  | 2400 watt, 5.7 ohm resistor  | 3,950,000     |
| MCRF-ST 3.6kW 5 OHM J    | 3600 watt, 5 ohm resistor    | 5,000,000     |
| MCRF-ST 7.2kW 5 OHM J    | 7200 watt, 5 ohm resistor    | 8,250,000     |
| MCRF-ST 13kW 5 OHM J     | 13000 watt, 5 ohm resistor   | 14,710,000    |
| MCRF-ST 26kW 5 OHM J     | 26000 watt, 5 ohm resistor   | 29,960,000    |
| MCRF-ST 3.2kW 4.2 OHM J  | 3200 watt, 4.2 ohm resistor  | 5,000,000     |
| MCRF-ST 16kW 4 OHM J     | 16000 watt, 4 ohm resistor   | 19,780,000    |
| MCRF-ST 32kW 4 OHM J     | 32000 watt, 4 ohm resistor   | 35,610,000    |
| MCRF-ST 20kW 3.4 OHM J   | 20000 watt, 3.4 ohm resistor | 21,470,000    |
| MCRF-ST 40kW 3.4 OHM J   | 40000 watt, 3.4 ohm resistor | 41,830,000    |
| MCRF-ST 5kW 3 OHM J      | 5000 watt, 3 ohm resistor    | 6,770,000     |



# BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC


(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)



| Tên hàng                | Mô tả                        | Đơn giá (VND) |
|-------------------------|------------------------------|---------------|
| MCRF-ST 10kW 3 OHM J    | 10000 watt, 3 ohm resistor   | 11,540,000    |
| MCRF-ST 4.8kW 2.8 OHM J | 4800 watt, 2.8 ohm resistor  | 6,770,000     |
| MCRF-ST 24kW 2.8 OHM J  | 24000 watt, 2.8 ohm resistor | 28,260,000    |
| MCRF-ST 48kW 2.8 OHM J  | 48000 watt, 2.8 ohm resistor | 50,870,000    |
| MCRF-ST 6kW 2.4 OHM J   | 6000 watt, 2.4 ohm resistor  | 7,630,000     |
| MCRF-ST 12kW 2.4 OHM J  | 12000 watt, 2.4 ohm resistor | 14,120,000    |
| MCRF-ST 26kW 2.4 OHM J  | 26000 watt, 2.4 ohm resistor | 29,960,000    |
| MCRF-ST 52kW 2.4 OHM J  | 52000 watt, 2.4 ohm resistor | 69,520,000    |
| MCRF-ST 7.5kW 2 OHM J   | 7500 watt, 2 ohm resistor    | 9,060,000     |
| MCRF-ST 15kW 2 OHM J    | 15000 watt, 2 ohm resistor   | 15,270,000    |
| MCRF-ST 30kW 2 OHM J    | 30000 watt, 2 ohm resistor   | 32,500,000    |
| MCRF-ST 60kW 2 OHM J    | 60000 watt, 2 ohm resistor   | 73,490,000    |
| MCRF-ST 10kW 1.5 OHM J  | 10000 watt, 1.5 ohm resistor | 11,540,000    |
| MCRF-ST 20kW 1.5 OHM J  | 20000 watt, 1.5 ohm resistor | 21,470,000    |
| MCRF-ST 13kW 1.2 OHM J  | 13000 watt, 1.2 ohm resistor | 14,710,000    |
| MCRF-ST 26kW 1.2 OHM J  | 26000 watt, 1.2 ohm resistor | 29,960,000    |

# BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS - HÀN QUỐC

(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)

| Tên hàng  | KW         | HP    | In (A)    |           | Mô tả  | Đơn giá (VNĐ) |
|---|------------|-------|-----------|-----------|--|---------------|
| <b>Loại 1 pha 200~240VAC (Protection degree IP20)</b> |            |       | <b>HD</b> | <b>ND</b> | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU), Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải, ...)  |               |
| LSLV0004S100-1EONNS                                   | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 2.5A      | -         | 1 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch   | Call          |
| LSLV0008S100-1EONNS                                   | 0.75/1.5kw | 1HP   | 5A        | -         |  | Call          |
| LSLV0015S100-1EONNS                                   | 1.5/2.2kw  | 2HP   | 8A        | -         |  | Call          |
| LSLV0022S100-1EONNS                                   | 2.2/3.7kw  | 3HP   | 11A       | -         |  | Call          |
| <b>Loại 3 Pha 200~240VAC (Protection degree IP20)</b> |            |       | <b>HD</b> | <b>ND</b> | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU), Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải...)  |               |
| LSLV0004S100-2EONNS                                   | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 2.5A      | -         | <br>3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch | Call          |
| LSLV0008S100-2EONNS                                   | 0.75/1.5kw | 1HP   | 5A        | -         |  | Call          |
| LSLV0015S100-2EONNS                                   | 1.5/2.2kw  | 2HP   | 8A        | -         |  | Call          |
| LSLV0022S100-2EONNS                                   | 2.2/3.7kw  | 3HP   | 11A       | -         |  | Call          |
| LSLV0037S100-2EONNS                                   | 3.7/4kw    | 5HP   | 16A       | -         |  | Call          |
| LSLV0040S100-2EONNS                                   | 4/5.5kw    | 5.4HP | 17A       | -         |  | Call          |
| LSLV0055S100-2EONNS                                   | 5.5/7.5kw  | 7.5HP | 24A       | -         |  | Call          |
| LSLV0075S100-2EONNS                                   | 7.5/11kw   | 10HP  | 32A       | -         |  | Call          |
| LSLV0110S100-2EONNS                                   | 11/15kw    | 15HP  | 46A       | -         |  | Call          |
| LSLV0150S100-2EONNS                                   | 15/18.5kw  | 20HP  | 60A       | -         |  | Call          |
| <b>Loại 3 Pha 380~480VAC (Protection degree IP20)</b> |            |       | <b>HD</b> | <b>ND</b> | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU), Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải...)  |               |
| LSLV0004S100-4EONNS                                   | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 1.25A     | -         | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch   | Call          |
| LSLV0008S100-4EONNS                                   | 0.75/1.5kw | 1HP   | 2.5A      | -         |  | Call          |
| LSLV0015S100-4EONNS                                   | 1.5/2.2kw  | 2HP   | 4A        | -         |  | Call          |
| LSLV0022S100-4EONNS                                   | 2.2/3.7kw  | 3HP   | 5.5A      | -         |  | Call          |
| LSLV0037S100-4EONNS                                   | 3.7/4kw    | 5HP   | 8A        | -         |  | Call          |
| LSLV0040S100-4EONNS                                   | 4/5.5kw    | 5.4HP | 9A        | -         |  | Call          |
| LSLV0055S100-4EONNS                                   | 5.5/7.5kw  | 7.5HP | 12A       | -         | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, EMC filter(C3), control terminal I/O 5mm pitch   | Call          |
| LSLV0075S100-4EONNS                                   | 7.5/11kw   | 10HP  | 16A       | -         |  | Call          |
| LSLV0110S100-4EONNS                                   | 11/15kw    | 15HP  | 24A       | -         |  | Call          |
| LSLV0150S100-4EONNS                                   | 15/18.5kw  | 20HP  | 30A       | -         |  | Call          |
| LSLV0185S100-4EONNS                                   | 18.5/22kw  | 25HP  | 39A       | -         |  | Call          |
| LSLV0220S100-4EONNS                                   | 22/30kw    | 30HP  | 45A       | -         |  | Call          |
| LSLV0300S100-4CONDS                                   | 30/37kw    | 40HP  | 61A       | -         | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, detachable LCD keypad, built-in DC reactor, control terminal I/O 5mm pitch  | Call          |
| LSLV0370S100-4CONDS                                   | 37/45kw    | 50HP  | 75A       | -         |  | Call          |
| LSLV0450S100-4CONDS                                   | 45/55kw    | 60HP  | 91A       | -         |  | Call          |
| LSLV0550S100-4CONDS                                   | 55/75kw    | 75HP  | 110A      | -         |  | Call          |
| LSLV0750S100-4CONDS                                   | 75/90kw    | 100HP | 152A      | -         |  | Call          |

# BẢNG GIÁ BIÊN TÂN LS - HÀN QUỐC

(Áp dụng từ ngày **01-11-2022**)



| Tên hàng   | KW         | HP    | In (A)    |           | Mô tả   | Đơn giá (VNĐ) |
|--|------------|-------|-----------|-----------|---|---------------|
| <b>Loại 3 Pha 200~230VAC (Protection degree IP66 (NEMA4X))</b>   |            |       | <b>HD</b> | <b>ND</b> | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU), Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải...)<br><br>3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch |               |
| LSLV0004S100-2EXNNS  | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 2.5A      | -         |   | Call          |
| LSLV0008S100-2EXNNS  | 0.75/1.5kw | 1HP   | 5A        | -         |   | Call          |
| LSLV0015S100-2EXNNS  | 1.5/2.2kw  | 2HP   | 8A        | -         |   | Call          |
| LSLV0022S100-2EXNNS  | 2.2/3.7kw  | 3HP   | 11A       | -         |   | Call          |
| LSLV0037S100-2EXNNS  | 3.7/4kw    | 5HP   | 16A       | -         |   | Call          |
| LSLV0040S100-2EXNNS  | 4/5.5kw    | 5.4HP | 17A       | -         |   | Call          |
| LSLV0055S100-2EXNNS  | 5.5/7.5kw  | 7.5HP | 24A       | -         |   | Call          |
| LSLV0075S100-2EXNNS  | 7.5/11kw   | 10HP  | 32A       | -         |   | Call          |
| LSLV0110S100-2EXNNS  | 11/15kw    | 15HP  | 46A       | -         |   | Call          |
| LSLV0150S100-2EXNNS  | 15/18.5kw  | 20HP  | 60A       | -         |   | Call          |
| <b>Loại 3 Phase 380~480VAC (Protection degree IP66 (NEMA4X))</b> |            |       | <b>HD</b> | <b>ND</b> | Semi-Dual rating, V/f, sensorless vector control, RS485 (LS Bus / Modbus RTU), Safety Torque off, Pulse train I/O/ Các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải...)<br><br>3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, tích hợp bàn phím, điện trở thắng, control terminal I/O 5mm pitch |               |
| LSLV0004S100-4EXNNS  | 0.4/0.75kw | 1/2HP | 1.25A     | -         |   | Call          |
| LSLV0008S100-4EXNNS  | 0.75/1.5kw | 1HP   | 2.5A      | -         |   | Call          |
| LSLV0015S100-4EXNNS  | 1.5/2.2kw  | 2HP   | 4A        | -         |   | Call          |
| LSLV0022S100-4EXNNS  | 2.2/3.7kw  | 3HP   | 5.5A      | -         |   | Call          |
| LSLV0037S100-4EXNNS  | 3.7/4kw    | 5HP   | 8A        | -         |   | Call          |
| LSLV0040S100-4EXNNS  | 4/5.5kw    | 5.4HP | 9A        | -         |   | Call          |
| LSLV0055S100-4EXNNS  | 5.5/7.5kw  | 7.5HP | 12A       | -         |   | Call          |
| LSLV0075S100-4EXNNS  | 7.5/11kw   | 10HP  | 16A       | -         |   | Call          |
| LSLV0110S100-4EXNNS  | 11/15kw    | 15HP  | 24A       | -         |   | Call          |
| LSLV0150S100-4EXNNS  | 15/18.5kw  | 20HP  | 30A       | -         |   | Call          |
| LSLV0185S100-4EXNNS  | 18.5/22kw  | 25HP  | 39A       | -         |   | Call          |
| LSLV0220S100-4EXNNS  | 22/30kw    | 30HP  | 45A       | -         |   | Call          |
| <b>Phụ kiện dùng cho LSLV S100:</b>                              |            |       |           |           |   |               |
| CANOpen(LSLV-S100),CCAN-S100                                     |            |       |           |           |   | Call          |
| Profibus-DP(LSLV-S100),CPDP-S100                                 |            |       |           |           |   | Call          |
| Ethernet(LSLV-S100),CENT-S100                                    |            |       |           |           |   | Call          |

**- GHI CHÚ:**

\*\*HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min.

\*\*ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min